



RL2-60T100

| ストローク Stroke | 有効ストローク st1+st2 Effective Stroke | メーカストローク Mechanical stroke | Dimension (Unit: mm) | | | | | 概略質量 (Kg) Weight |
|-----------------|--|-------------------------------|----------------------|-----|-----|---|---|---------------------|
| | | | L0 | L1 | L2 | n | N | |
| 0050 | 50 | 60 | 337.2 | 237 | 171 | 1 | 2 | 3.3 |
| 0100 | 100 | 110 | 387.2 | 287 | 221 | 2 | 3 | 3.5 |
| 0150 | 150 | 160 | 437.2 | 337 | 271 | 2 | 3 | 3.7 |
| 0200 | 200 | 210 | 487.2 | 387 | 321 | 3 | 4 | 3.9 |
| 0250 | 250 | 260 | 537.2 | 437 | 371 | 3 | 4 | 4.1 |
| 0300 | 300 | 310 | 587.2 | 487 | 421 | 4 | 5 | 4.3 |
| 0350 | 350 | 360 | 637.2 | 537 | 471 | 4 | 5 | 4.5 |
| 0400 | 400 | 410 | 687.2 | 587 | 521 | 5 | 6 | 4.7 |
| 0450 | 450 | 460 | 737.2 | 637 | 571 | 5 | 6 | 4.9 |
| 0500 | 500 | 510 | 787.2 | 687 | 621 | 6 | 7 | 5.1 |
| 0550 | 550 | 560 | 837.2 | 737 | 671 | 6 | 7 | 5.3 |
| 0600 | 600 | 610 | 887.2 | 787 | 721 | 7 | 8 | 5.5 |

注意事項

※1：通し穴のため、深さ10mm以上は使用しないでください。

※2：メカストップまでのストロークです。