



LEFSH3(+)-25NM1□-***CNK-17L								寸法表	単位 [mm]
ストローク	L	A	B	n	D	E	F	質量 [Kg] (注記2)	
50	201.5	56	160	4	—	—	20	1.94	
100	251.5	106	210	4	—	—	20	2.14	
150	301.5	156	260	4	—	—	20	2.24	
200	351.5	206	310	6	2	240	35	2.44	
250	401.5	256	360	6	2	240	35	2.54	
300	451.5	306	410	8	3	360	35	2.69	
350	501.5	356	460	8	3	360	35	2.84	
400	551.5	406	510	8	3	360	35	2.99	
450	601.5	456	560	10	4	480	35	3.14	
500	651.5	506	610	10	4	480	35	3.24	
550	701.5	556	660	12	5	600	35	3.34	
600	751.5	606	710	12	5	600	35	3.54	
650	801.5	656	760	12	5	600	35	3.79	
700	851.5	706	810	14	6	720	35	3.94	
750	901.5	756	860	14	6	720	35	4.09	
800	951.5	806	910	16	7	840	35	4.24	

LEFS H 3(+)-25 NM1 □-\*\*\* CN K-17L

- LEFS — シリーズ型式
- H — オプション仕様(高精度形)
- 3(+)- — 3:CM3/3+:CM3+
- 25 — アクチュエーターサイズ
- NM1 — 42□モーター取付け
- — ボールねじリード[mm] B:6/A:12/H:20
- \*\*\* — ストローク[mm]
- C — オプション仕様(オートスイッチ取付可、取付金具1ヶ付)
- N — オプション仕様(シールハンド部グリス塗布なし、ローラ仕様)
- K — オプション仕様(位置決めピン穴、ボデー底面2ヶ所)
- 17L — 42□ ロングモーター

注記:

1. 本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にして下さい。(推奨高さ5mm)
2. 寸法表に記載された質量は各種オプションなどを含めた最大質量とする。