



LEFSH3(+)-32NM1□-***CNK-23L 寸法表 単位 [mm]							
ストローク	L	A	B	n	D	E	質量 [Kg] (注記2)
50	238	56	180	4	—	—	3.45
100	288	106	230	4	—	—	3.65
150	338	156	280	4	—	—	3.85
200	388	206	330	6	2	300	4.05
250	438	256	380	6	2	300	4.25
300	488	306	430	6	2	300	4.45
350	538	356	480	8	3	450	4.65
400	588	406	530	8	3	450	4.85
450	638	456	580	8	3	450	5.05
500	688	506	630	10	4	600	5.25
550	738	556	680	10	4	600	5.45
600	788	606	730	10	4	600	5.65
650	838	656	780	12	5	750	5.85
700	888	706	830	12	5	750	6.05
750	938	756	880	12	5	750	6.25
800	988	806	930	14	6	900	6.45
850	1038	856	980	14	6	900	6.65
900	1088	906	1030	14	6	900	6.85
950	1138	956	1080	16	7	1050	7.05
1000	1188	1006	1130	16	7	1050	7.25

LEFS H 3(+)-32 NM1 □-*** C N K-23L

- LEFS — シリーズ型式
- H — オプション仕様 (高精度形)
- 3(+)- — 3: CM3/3+: CM3+
- 32 — アクチュエーターサイズ
- NM1 — 56□モーター取付け
- — ボールねじリード [mm] B: 8/A: 16/H: 24
- *** — ストローク [mm]
- C — オプション仕様 (オートスイッチ取付可、取付金具1ヶ付)
- N — オプション仕様 (シールハンド部グリス塗布なし、ローラ仕様)
- K — オプション仕様 (位置決めピン穴、ボデー底面2ヶ所)
- 23L — 56□ ロングモーター

注記:

1. 本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にして下さい。(推奨高さ5mm)
2. 寸法表に記載された質量は各種オプションなどを含めた最大質量とする。