



ストローク	L	A	B	n	D	E	質量 [Kg] (注記2)
150	389	156	328	4	—	150	5.65
200	439	206	378	6	2	300	5.85
250	489	256	428	6	2	300	6.25
300	539	306	478	6	2	300	6.4
350	589	356	528	8	3	450	6.75
400	639	406	578	8	3	450	7.0
450	689	456	628	8	3	450	7.35
500	739	506	678	10	4	600	7.55
550	789	556	728	10	4	600	7.85
600	839	606	778	10	4	600	8.0
650	889	656	828	12	5	750	8.45
700	939	706	878	12	5	750	8.65
750	989	756	928	12	5	750	9.05
800	1039	806	978	14	6	900	9.2
850	1089	856	1028	14	6	900	9.55
900	1139	906	1078	14	6	900	9.8
950	1189	956	1128	16	7	1050	10.15
1000	1239	1006	1178	16	7	1050	10.35
1100	1339	1106	1278	18	8	1200	10.81
1200	1439	1206	1378	18	8	1200	11.37

- LEFS [H] [3(+)]-40 [NM1] □-*** [C] [N] [K]-23L
- [LEFS] シリーズ型式
 - [H] オプション仕様 (高精度形)
 - [3(+)] 3: CM3/3+: CM3+
 - [40] アクチュエータサイズ
 - [NM1] 56□モーター取付け
 - [□] ボールねじリード [mm] B: 10/A: 20/H: 30
 - [***] ストローク [mm]
 - [C] オプション仕様 (オートスイッチ取付け可、取付金具1ヶ付)
 - [N] オプション仕様 (シールハンド部グリス塗布なし、ローラ仕様)
 - [K] オプション仕様 (位置決めピン穴、ボディ底面2ヶ所)
 - [23L] 56□ ロングモーター

注記:
 1. 本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にして下さい。(推奨高さ5mm)
 2. 寸法表に記載された質量は各種オプションなどを含めた最大質量とする。