



LESYH3(+)-25DNM1□-***-23L								寸法表	単位 [mm]
ストローク	B	C	D	E	MC	MD	ML	質量 [Kg]	
50	96	75	4	143	36	43	50	3.83	
100		48	8	207				4.43	
150	126	68	8	285	53	51.5	80	5.83	

- LESYH 3(+)-25 D NM1 □ -*** -23L
- LESYH -- シリーズ型式(高精度)
 - 3(+)-- 3: CM3/3+: CM3+
 - 25 -- アクチュエーターサイズ
 - D -- モーターストレート配置
 - NM1 -- 56□モーター取付け
 - -- ボールねじリード[mm] A: 16/B: 8
 - *** -- ストローク[mm]
 - 23L -- 56□ ロングモーター

注記:

1. テーブル可動範囲の両エンド端に”押当て速度”を超える速度で衝突させないでください。また、位置決め運転を行う際は、両エンド端から2mmの範囲を指令しないで下さい。
2. ワーク固定用ボルトが長すぎると、ガイドブロックに当り作動不良などの原因となります。ねじ長以下になる長さのボルトをご使用下さい。
3. リミット確認用・中間信号確認用D-M9□、D-M9□E、D-M9□W(二色表示)に対応。オートスイッチは別手配をお願いします。