



LEYH3(+)-25DNM1□-***-17L 寸法表 単位 [mm]					
ストローク	B	MC	MD	ML	質量 [Kg] (注記3)
30	89.5	24	32	50	1.24
50		42	41		1.34
100		59	49.5		1.54
150	114.5	76	58	75	1.74
200					1.94
250					2.14
300					2.34
350					2.44
400					2.64

割増質量表 単位 [Kg]			
記号	オプション仕様		質量
M	ロッド先端おねじ	おねじ部	0.03
		ナット	0.02
F	ロッド側フランジ形(取付ボルト含む)		0.17

- LEY H 3(+)-25 D NM1 □ -*** M F -17L
- LEY --- シリーズ型式
 - H --- オプション仕様(高精度形)
 - 3(+)- --- 3: CM3/3+: CM3+
 - 25 --- アクチュエーターサイズ
 - D --- モーターストレート配置
 - NM1 --- 42□モーター取付け
 - --- ボールねじリード[mm] A:12/B:6/C:3
 - *** --- ストローク[mm]
 - M --- オプション仕様(ロッド先端おねじ、ナット1ヶ付)
 - F --- オプション仕様(取付支持形式)
 - 17L --- 42□ ロングモーター

- 注記:
1. ロッド可動範囲の両エンド端に”押当て速度”を超える速度で衝突させないでください。また、位置決め運転を行う際、両エンド端から2mmの範囲を指令しないで下さい。
 2. ロッド先端の四角対辺(□17)の向きは製品ごとに異なります。
 3. 寸法表に記載された質量は標準仕様の質量とする。(ロッド先端おねじ、ロッド側端面とボディ底面タップ)オプション仕様の場合は、割増質量表の該当項目の質量を加算する。