



LEYH3(+)-32DNM1□-***-23L 寸法表					単位 [mm]
ストローク	B	MC	MD	ML	質量 [Kg] (注記3)
30	96	22	36	50	2.45
50		36	43		2.65
100					2.85
150	126	53	51.5	80	3.35
200					3.65
250		70	60		3.95
300					4.25
350					4.45
400					4.75
450					5.05
500					5.35

LEY H 3(+)-32 D N M 1 □ - *** M F - 23L

- LEY --- シリーズ型式
- H --- オプション仕様 (高精度形)
- 3(+)- --- 3: CM3/3+: CM3+
- 32 --- アクチュエーターサイズ
- D --- モーターストレート配置
- NM1 --- 56□モーター取付け
- --- ボールねじリード[mm] A:16/B:8/C:4
- *** --- ストローク[mm]
- M --- オプション仕様 (ロッド先端おねじ、ナット1ヶ付)
- F --- オプション仕様 (取付支持形式)
- 23L --- 56□ ロングモーター

注記:

1. ロッド可動範囲の両エンド端に”押当て速度”を超える速度で衝突させないでください。また、位置決め運転を行う際、両エンド端から2mmの範囲を指令しないで下さい。
2. ロッド先端の四角対辺(□22)の向きは製品ごとに異なります。
3. 寸法表に記載された質量は標準仕様の質量とする。(ロッド先端めねじ、ロッド側端面とボディ底面タップ)オプション仕様の場合は、割増質量表の該当項目の質量を加算する。

割増質量表			単位 [Kg]
記号	ロッド先端おねじ	おねじ部	0.03
M		ナット	0.02
F	ロッド側フランジ形 (取付ボルト含む)		0.20