



LEYGH3(+)-25M/LDNM1□-***F-17L 寸法表 単位 [mm]						
ストローク	B	C	WA	WB	WC	ホールドバック質量 [Kg]
30	89.5	50	35	26	70	1.74
50		67.5	50	33.5		1.94
100		67.5	50	33.5		2.24
150	114.5	84.5	70	43.5	95	2.74
200		84.5	70	43.5		3.04
250		84.5	70	43.5		3.34
300	114.5	102	85	51	95	3.64

LEYG3(+)-25M(すべり軸受)			LEYG3(+)-25L(ボールプッシュ軸受)		
ストローク	L	DB	Lストローク	L	DB
30/50	67.5	12	30/50/100	91	10
100/150	100.5		150	115	
200/250/300	138		200/250/300	133	

LEYG H 3(+)-25 M D NM1 □-*** F -17L

- LEYG --- シリーズ型式
- H --- オプション仕様(高精度形)
- 3(+)- --- 3:CM3/3+:CM3+
- 25 --- アクチュエーターサイズ
- M --- 軸受種類 M:すべり軸受/L:ボールプッシュ軸受
- D --- モーターストレート配置
- NM1 --- 42□モーター取付け
- --- ボールねじリード[mm] A:12/B:6/C:3
- *** --- ストローク[mm]
- F --- ガイドオプション仕様(グリース保持機構付。すべり軸受のみ対応)
- 17L --- 42□ ロングモーター

注記:

1. ロッド可動範囲の両エンド端に”押当て速度”を超える速度で衝突させないでください。また、位置決め運転を行う際は、両エンド端から2mmの範囲を指令しないで下さい。