



LEYGH3(+)-32M/LDNM1□-***F-23L 寸法表 単位 [mm]							
ストローク	B	C	WA	WB	WC	すべり軸受 質量 [Kg]	ボールプッシュ軸受 質量 [Kg]
30	96	55	40	28.5	75	3.35	3.35
50		68	50	33.5		3.55	3.55
100		68	50	33.5		4.15	3.95
150	126	85	70	43.5	105	4.85	4.75
200		85	70	43.5		5.45	5.15
250		102	85	51		5.95	5.65
300		102	85	51		6.35	6.05

LEYG3(+)-32M(すべり軸受)			LEYG3(+)-32L(ボールプッシュ軸受)		
ストローク	L	DB	Lストローク	L	DB
30/50	74	16	30/50/100	97.5	13
100/150	107		150	116.5	
200/250/300	144		200/250/300	134	

LEYG H 3(+)-32 M D NM1 □-\*\*\* F -23L

- LEYG --- シリーズ型式
- H --- オプション仕様(高精度形)
- 3(+)  
32 --- アクチュエーターサイズ
- M --- 軸受の種類 M:すべり軸受/L:ボールプッシュ軸受
- D --- モーターストレート配置
- NM1 --- 56□モーター取付け
- --- ボールねじリード[mm] A:16/B:8/C:4
- \*\*\* --- ストローク[mm]
- F --- ガイドオプション仕様(F:グリース保持機構付。すべり軸受のみ対応)
- 23L --- 56□ ロングモーター

注記:

1. ロッド可動範囲の面エンド端に”押当て速度”を超える速度で衝突させないでください。  
また、位置決め運転を行う際は、面エンド端から2mmの範囲を指令しないで下さい。